

МОНТАЖ ПЛИНТУСА



1. Замерить место монтажа и отметить на плинтусе.




3. Монтаж плинтуса может осуществляться тремя способами с помощью жидких гвоздей, пневмо пистолета, саморезов.




4. Каждое соединение на прямой поверхности рекомендуется запилить под 45 градусов для наилучшего прилегания.



5. При использовании пневмо пистолета и саморезов, место заглубления гвоздей и саморезов обработать шпатлёвкой. После высыхания шпатлевки обработать мелкозернистой наждачной бумагой.



7. Продукция уже окрашена. При необходимости можно ее окрасить в другой цвет. Окрашивание производится поверх белого покрытия, валиком или пульверизатором.



8. Краски рекомендуемые к нанесению: акриловые, полиуретановые и на водной основе.

МОНТАЖ ПЛИНТУСА LED


Монтаж плинтуса LED производится так же как и обычным плинтусом за исключением:

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед монтажом плинтуса LED определите место питания для светодиодной ленты;
- Используйте светодиодную ленту с шагом 120 диодов на метр. Это обеспечивает ровное освещение




7. Запил на прямой поверхности и углах под 45 градусов производить с экраном, это гарантирует полное примыкание при дальнейшей стыковке.



8. Далее экран извлекается и вставляется после окрашивания и монтажа.


– ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЛИНТУСА ПЕРЕД ДВЕРЬМИ –



ЗАРЕЗКА ПЛИНТУСА В СТЕНУ
ПЕРЕД ДВЕРЬМИ



ЗАРЕЗКА ПЛИНТУСА В ПОЛ



УПЕРЕТЬ ПЛИНТУС В БАЗУ
В01 ИЛИ В02

ШАГ 1. ПЛИНТУС ОБРЕЗАЕТСЯ ПОД УГЛОМ 45
ГРАДУСОВ



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 2. ОТ ДРУГОЙ ЧАСТИ ПЛИНТУСА ОБРЕЗАЕТСЯ
ЭЛЕМЕНТ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 3. ПОЛУЧЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ШАГЕ 2,
СОВМЕЩАЕМ С ПЛИНТУСОМ И МОНТИРУЕМ



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 1. ПЛИНТУС ОБРЕЗАЕТСЯ ПОД УГЛОМ 45
ГРАДУСОВ



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 2. ОТ ДРУГОЙ ЧАСТИ ПЛИНТУСА ОБРЕЗАЕТСЯ
ЭЛЕМЕНТ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 3. ПОЛУЧЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ШАГЕ 2,
СОВМЕЩАЕМ С ПЛИНТУСОМ И МОНТИРУЕМ



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 1



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 2



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА



– КРАСКА ДЛЯ СТЫКОВ –

Воспользуйтесь готовым набором краски для стыков. Для приготовления краски смешайте содержимое двух емкостей. Тщательно взболтайте 2 минуты, и смесь готова к нанесению. Срок годности в смешанном виде составляет 4 часа. При работе используйте индивидуальные средства защиты (перчатки и респиратор).

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПЛИНТУС К МОНТАЖУ И ПОКРАСКЕ

Прежде всего нужно убедиться, что длина плинтуса (одного или нескольких фрагментов) совпадает с длиной стены. Если же совпадения нет, плинтус придется разрезать торцевой пилой или стуслом. Причем второй вариант предпочтительнее, так как стуслом легко выпиливать углы и в 90, и в 45 градусов

И только после того, как декоративные изделия будут иметь правильные размеры, можно приступать к их установке на выбранную поверхность.

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИНТУСОВ

Во многих случаях можно воспользоваться клеем или жидкими гвоздями (особенно это актуально, когда стены в здании относительно ровные).

Самое главное здесь — нанести клеящий состав на заднюю часть изделия от Envirowood максимально равномерно. Кроме того, чтобы отделочный элемент хорошо сцепился с поверхностью, его необходимо плотно прижать к ней и подержать в таком состоянии некоторое время.

КРЕПЛЕНИЕ НА САМОРЕЗЫ ИЛИ ГВОЗДИ: СЛОЖНО, НО НАДЕЖНО

При выборе этого способа придется проделать, помимо отверстий в плинтусы, еще и отверстия в стене — туда будут вставляться дюбели. Для выполнения этой операции вам понадобится электрическая дрель.

Важно также отметить, что отверстия должны быть распределены равномерно с шагом в полметра.

А заключительным этапом в данном случае будет являться вкручивание саморезов сквозь плинтус в эти самые отверстия.

Если нет саморезов, в качестве крепежей вполне могут применяться финишные гвозди. Для удобства закреплять такие гвозди лучше пневмопистолетом.

КАКИЕ КРАСКИ МОГУТ ПОДОЙТИ

Наши изделия делаются из МДФ, и, как показывает опыт, этим материалом совместимы красящие составы следующих типов:

- акриловые;
- масляные;
- полиуретановые;
- поливинилацетатные;
- на водной основе;
- силиконовые.

КАК ИМЕННО СЛЕДУЕТ КРАСИТЬ ИЗДЕЛИЯ EVROWOOD

Покраску можно производить кисточкой, небольшим валиком или пульверизатором. Допускается это делать как до установки, так и после нее. Но в последнем случае не помешает под декоративным элементом расположить малярный скотч, чтобы краска попадала на него, а не на пол.

В целом же технология окрашивания, вне зависимости от выбранного инструмента, довольно проста — с ней справится каждый. Главное, чтобы в итоге не оставалось белых пятен и оттенков получился ровным. Для верности на плинтус можно нанести поочередно несколько слоев краски.