

Компонент А

КЛЕЙ

для модульных ПВХ-ПОКРЫТИЙ

- ◆ для любых типов оснований
- ◆ для влажных помещений и улицы
- ◆ сверхпрочный, эластичный, долговечный
- ◆ подходит для полов с подогревом



ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА



ВАННАЯ/БАССЕЙН



БАЛКОН



КУХНЯ



HOME EXPERT

TILE 2K PU

4.31 кг

КОМПЛЕКТ А+В

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приклеивания напольных модульных ПВХ-покрытий (LVT, SPC, WSPC, кварц-виниловая плитка, кварцевый ламинат, кварцевый паркет, ПВХ-плитка) на все типы оснований (впитывающие и невпитывающие). Подходит для применения во влажных помещениях (ванная, кухня, балкон, открытая терраса и др.).

СВОЙСТВА

- совместим со всеми типами оснований
- подходит для влажных помещений (бассейн, ванная, балкон, открытая терраса и др.)
- атмосферостойкий и морозостойкий: применим для дома и на улице
- подходит для полов с подогревом
- прочный и эластичный
- экологичный, без запаха
- прост в применении
- долговечный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа: двухкомпонентный полиуретан
Цвет: светло-бежевый
Время работы с готовым составом: 60-90 минут после нанесения на поверхность (зависит от температуры)
Соотношение смеси (весовое): 100:12
Температура эксплуатации: от -40°C до +70°C
Рекомендуемая температура нанесения: от +15°C до +25°C
Способ нанесения: зубчатый шпатель А2 или В1
Расход: 300 – 500 г/м² в зависимости от основания, приклеиваемого материала и используемого инструмента
Время полного набора прочности: 72 часа
Условия хранения и транспортировки: допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. Не допускается хранение в замороженном состоянии.
Срок годности: в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 18 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Закрытые помещения: при выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным, очищенным от остатков старого клея или мастики, ровным, сухим, без пыли, остатков жиров и масел на поверхности. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси. Температура основания при укладке должна быть не ниже +15°C. Слабые и пористые основания перед применением клея необходимо прогрунтовать. Низкие температуры ухудшают смешивание клея и замедляют его затвердевание. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

Открытые площадки:

Нанесение клея не должно осуществляться во время дождя или тумана. Следите, чтобы монтаж покрытия на поверхность также отвечал требованиям производителя покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Температура основания, покрытия, клея и окружающей среды должна быть от +15°C до +25°C, а относительная влажность воздуха 40–75% (рекомендуется <65%). Перед укладкой напольное покрытие должно быть выдержано для акклиматизации. Емкость с компонентом «В» аккуратно вскрыть и полностью перелить в емкость с компонентом «А». Тщательно перемешать два компонента, пока клей не станет однородным по цвету. Для перемешивания следует использовать низкооборотистый миксер с насадкой. Перемешивать компоненты клея следует не менее 2х минут. Особенно тщательно нужно размешивать по краям и на дне емкости. Клеевой состав использовать в течение времени жизнеспособности (около 30 минут). Время жизнеспособности клея сокращается при повышении температуры. Нанести клеевой состав на основание с помощью соответствующего зубчатого шпателя.

Уложить напольное покрытие на сырой клеевой слой в течение времени для укладки (~75 минут), проконтролировать переход клея на подоснову покрытия, прижать и разгладить, чтобы избежать возможного образования воздушных пузырей. При необходимости поставить груз на поверхность до затвердевания клея. Время для укладки зависит от температуры основания, температуры и влажности воздуха. При превышении лимита этого времени качество склеивания будет ухудшаться. Рекомендуется укладка в направлении «от покрытия», т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. Очистить весь инструмент и оборудование сухой тряпкой или ацетоном сразу после завершения работы. Затвердевший клей может быть удален только механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

Беречь от детей! Перед использованием продукта следует изучить меры предосторожности. При работе с продуктом придерживаться действующих норм безопасности. В процессе работы следует проветривать помещение, руки должны быть защищены перчатками. При контакте с кожей немедленно промыть водой с мылом, при попадании в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не сливать остатки на землю и в канализацию. Затвердевший клей утилизировать как строительные отходы.

СОВЕТ

Перед применением проведите пробную склейку для проверки совместимости клеевого состава и приклеиваемого материала. Для акклиматизации материала перед применением продукт следует выдержать при температуре использования не менее 24 часов.

УПАКОВКА

Комплект «А+В», 4,31 кг нетто. Комплект «В» внутри.

Произведено по заказу:

ООО «РЕФЛОП»

Место нахождения:
630091, Россия, г. Новосибирск,
ул. Советская, 52а

e-mail: info@refloor-opt.ru

Производитель:

ООО «ХОМА АДГЕЗИВ»

Место нахождения:
606038, Россия,
Нижегородская область,
г. Дзержинск, ш. Игумновское,
д. 9С, этаж 1, помещение 11

тел.: +7 (8313) 27-27-98.

Учредитель:

ООО «Компания Хома»

Служба технической поддержки:


8 800 500 52 20

Звонок по России бесплатный



ТУ 20.52.10-026-46057790-2024

Номер партии и дата производства
указаны на упаковке



4 680136 1702670

4.31 кг
КОМПЛЕКТ А+В



HOME EXPERT

TILE
2K PU

КЛЕЙ

ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ПВХ-ПОКРЫТИЙ

Компонент В



ВАННАЯ/БАССЕЙН



ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА



**Смешать
с компонентом «А»
(вылить весь объем в ведро)**

Далее следовать инструкции на этикетке

В
КОМПОНЕНТ

**ЗАПРЕЩЕНО
ЧАСТИЧНОЕ СМЕШИВАНИЕ**

