



АТТЭБУ

Глубокие и тёмные цвета древесного угля создают солидную и целостную атмосферу.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	153N66EK04KW240
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Ручная обработка, Обработка щеткой, Пилочные метки
Размеры	2419 x 196 x 15 mm
Вес упаковки	22,4 кг
Площадь упаковки	2.84 м2
Площадь доски	0,474 м2
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	3-полосный
Сортировка	Dynamic
Ассортимент	Kährs Original
Коллекция	GötaLand Коллекция
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc®5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	? mm
Толщина	15 mm
Цвет поверхности	Тёмно-коричневый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3	>500 kg/m ³	
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n	
TestBreakingStrength	NPD	
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление	.11 (m2K/W)	
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
TestCarb2	Compliant	

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Содержит сучки и все природные цветовые вариации.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Цвет становится более глубоким.



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.