



ДУБ ШЁНБРУНН

Тонированное натуральное масло на этой однополосной дубовой доске из Королевской коллекции подчеркивает равномерные цветовые вариации между досками и натуральную текстуру древесины. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть характер и текстуру древесины. В сочетании с четырехсторонней фаской это придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	181XADEK24KW240	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Код ЕАН	7393969047050	Дизайн	1-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м³	>500 kg/m³	
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.	Сортировка	Dynamic	Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой	Ассортимент	Kährs Supreme	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Размеры	2400 x 305 x 18 mm	Коллекция	Royal Collection	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n	
Вес упаковки	30 кг	Возможность шлифовки	2-5 раза		NPD	
Площадь упаковки	2.9	Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет	Теплопроводность	EN12664	0,09 W/mK
	79,1	Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7	Тепловое сопротивление	.194 (m2K/W)	
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Замковая система	Гребень-Паз	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ		Подогрев пола	да		Compliant	
		Гарантия	30 лет			
		Верхний слой	Твердая древесина			
		Толщина верхнего слоя	3,5 mm mm			
		Толщина	18 mm			
		Метод укладки	приклеивание к основанию			

•Допускаются всевозможные вариации цвета - от светлого до темно-коричневого. Может встречаться заболонь. Продукт включает черные сучки и трещины без ограничений по размерам и количеству.
 •Продукт с течением времени после укладки может приобретать более рустикальный характер - появление новых трещин должно рассматриваться как нормальный процесс проявления естественного характера древесины. •Продукт может использоваться совместно с системой подогрева пола, но показатель Термического Сопротивления (m2K/Bt) здесь выше нормы установленной для напольных покрытий с подогревом. Это значит что эффект от системы подогрева пола будет ощущаться не настолько хорошо, но тем не менее не нанесет вреда напольному покрытию.



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.