



## ДУБ CD

Инженерный 2-слойный паркет Дуб CD производится из дуба с живой сортировкой, включающей различные вариации цвета и сучки. Доска покрыта натуральным маслом. Упаковка продукта включает в себя левые и правые доски для укладки "английская елка" или других узоров.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	111PCDEKF0KN050
Код EAN	7393969045896
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.
Размеры	490 x 70 x 11 mm
Вес упаковки	13,43 кг
Площадь упаковки	2.06
AreaPerPalletM2	0
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Сортировка с существенными вариациями цвета - от светлого до темно-коричневого. Для продукции характерны плотные черные и зашпатлеванные сучки. Сучки могут встречаться в различных размерах и различном количестве. Классический вид паркета без фаски.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

### ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	шаблон
Сортировка	Lively
Ассортимент	Kährs Master
Коллекция	Студио Коллекция
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Гребень-Паз
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	4 мм mm
Толщина	11 mm

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
TestBreakingStrength		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.08 (m <sup>2</sup> K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
TestCarb2		Compliant

## **Описания и изображения**

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*