

Рекомендации по уходу за паркетом и паркетной доской.



Что Вы должны знать о своем паркете.

Микроклимат помещения.

Древесина является натуральным природным продуктом, который постоянно реагирует на уровень влажности в помещении. Чем дольше и сильнее отапливаются помещения, тем суше воздух и тем больше щелей может появиться на паркете. Чтобы предотвратить образование щелей, можно воспользоваться увлажнителями воздуха и/или поставить в помещении достаточное количество живых растений. Как для паркета, так и для общего самочувствия человека оптимальными являются следующие климатические условия в помещении: относительная влажность воздуха - ок. 50%, температура воздуха - 20° C.

Поверхность.

Древесина, покрытая лаком или пропитанная маслом, становится защищенной от проникновения грязи и влаги. Вновь покрытые лаком или пропитанные маслом полы можно подвергать легким нагрузкам только на следующий день. Чем больше Вы будете щадить свой паркет в первые дни после укладки и нанесения лака или масла, тем дольше будет срок эксплуатации Ваших полов. Полная нагрузка на паркет возможна только через 8-14 дней. На ножки стульев и кресел необходимо прикрепить войлочные наклейки. При использовании мебели на колесиках (напр. офисные кресла) паркет следует защитить мебельными ковриками.

Новый паркет, покрытый лаком, маслом или воском.

В первую неделю после обработки поверхности паркет можно подвергать только сухой очистке (щетка, метелка, пылесос). Нельзя стелить на паркет ковры, чтобы не препятствовать процессу отверждения лака / масла. Не ранее чем через 5-10 дней можно проводить очистку и уход с помощью средств по уходу за паркетом.

Обзор средств по очистке и уходу за паркетом и паркетной доской.



LOBACARE®


Первичный уход

После укладки паркет нуждается в дальнейшей защите, что требует нанесения так называемого „защитного слоя“ с помощью средств по уходу. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, поэтому предварительно проводится текущая очистка.

Продукты LOBACARE® для паркета, покрытого лаком

LOBA® ParkettCare LOBA® FloorCare

Защитный слой (для защиты лака):
Равномерно нанести средство с помощью тряпки LOBATool на очищенный сухой пол. В процессе сушки не подвергать пол повторной обработке. Паркет становится глянцевым без дополнительной полировки. Для матовых поверхностей использовать FloorCare matt.



Продукты LOBACARE® для паркета, покрытого маслом / воском

LOBA® ParkettWax

Нанести средство LOBA® ParkettWax очень тонким слоем с помощью тряпки или распылителя. Примерно через 1 час отполировать поверхность.



Отсутствует

Частота ухода и очистки*
в зависимости от нагрузки на поверхность

Небольшая Средняя Высокая

—

—

—

Текущая очистка

Небольшие загрязнения, например, пятна от напитков, которые невозможно удалить с помощью швабры или пылесоса, удаляются с помощью соответствующего очищающего средства.


LOBA® Cleaner.

Удалить с поверхности грязь с помощью щетки или пылесоса. Протереть поверхность слегка влажной тряпкой, смоченной LOBA® Cleaner.



LOBA® Cleaner. LOBA® WaxCleaner.

Удалить с поверхности грязь с помощью щетки или пылесоса. Протереть поверхность слегка влажной тряпкой, смоченной LOBA® Cleaner или LOBA® WaxCleaner.



каждые
4-7
дней

каждые
2-4
дня


каждые
1-2
дня

Текущий уход

С его помощью освежается слой средства по уходу, который предохраняет поверхность от повреждений. Обратите внимание на то, что поверхность должна быть очищена от грязи (предварительно провести текущую очистку).

LOBA® ParkettCare LOBA® FloorCare

Защитный слой (для защиты лака):
Равномерно нанести средство с помощью тряпки LOBATool на очищенный сухой пол. В процессе сушки не подвергать пол повторной обработке. Паркет становится глянцевым без дополнительной полировки. Для матовых поверхностей использовать FloorCare matt.



LOBA® ParkettWax

Нанести средство LOBA® ParkettWax очень тонким слоем с помощью тряпки или распылителя. Примерно через 1 час отполировать поверхность.



LOBA® ParkettOil

Нанести тонкий слой средства LOBA® ParkettOil с помощью тряпки без ворса. Масло впитывается и освежает основной пропитывающий слой. Возможно нанесение масла и на отдельные участки поверхности!



2 раза в
год

6 раз в
год

12 раз в
год

Генеральная очистка

Служит для удаления сильных загрязнений, которые невозможно удалить в ходе текущей очистки. При этом удаляются также старые слои средств по уходу. Чтобы снова защитить поверхность паркета, необходимо провести первичный уход с помощью соответствующих средств по уходу.

LOBA® CareRemover

Механическую очистку поверхности от слоя средств по уходу следует проводить однодисковой машиной (зеленый пад) или жесткой щеткой, используя средство LOBA® CareRemover (разбавленное водой в соотношении 1:4). По окончании очистки протереть поверхность слегка влажной тряпкой, смоченной в чистой воде. После того, как поверхность высохнет, необходимо снова провести первичный уход (см. раздел „Первичный уход“).



LOBA® WaxRemover LOBA® ParkettSoap

Механическая очистка поверхности от слоя средств по уходу с помощью однодисковой машины и зеленого пада или очистка вручную с помощью жесткой щетки с использованием: LOBA® ParkettSoap* (разбавить водой в соотношении 1:2) или LOBA® WaxRemover*. По окончании протереть поверхность тряпкой, смоченной в чистой воде.

LOBA® ParkettSoap*
+ не содержит растворители
- необходимо много воды,
ВНИМАНИЕ:
опасность коробления
древесины



ИЛИ

LOBA® WaxRemover*
+ вода не нужна, поэтому
нет опасности коробления
древесины
- содержит растворители



каждые
24
месяца

каждые
12
месяцев

каждые
6
месяцев

Примечание: Данные, содержащиеся в нашей общетехнической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. При использовании данной продукции в особых условиях следует провести предварительные испытания. Все указанные временные интервалы следует рассматривать как примерные. Точные временные интервалы проведения мероприятий по очистке и уходу определяются потребителем в зависимости от конкретных эксплуатационных условий.

Магазин напольных покрытий "Евро Паркет"
127238 г. Москва, Дмитровское шоссе 71
info@eparket.com, www.eparket.com
Тел.: +7(495) 792-91-65