

RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!



До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению, или нарушения условий хранения продукта.

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector – это экологичное защитно-декоративное однослойное покрытие для наружных работ по дереву. Продукт может применяться и внутри помещений*

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ① Удалите с деревянной поверхности старое покрытие.
- ② Для удаления загрязнений, серого и зеленого налетов вымойте обрабатываемую поверхность очистителем **Rubio Monocoat Exterior Cleaner** следующим образом:
 - Увлажните обрабатываемую поверхность водой.
 - Нанесите/распылите очиститель на поверхность. Для умеренно загрязненных поверхностей можно разбавить очиститель водой в пропорции 1:2.
 - С помощью полужесткой нейлоновой щетки (или полировальной машины с падом черного цвета) растирайте поверхность вдоль волокон до появления обильной пены.
 - Тщательно смойте пену водой из шланга.
 - Дайте поверхности высохнуть (+/- 30 минут при +20 С и хорошей вентиляции).

Расход очистителя составляет 1 л на +/- 20 м².

- ③ Применение очистителя **является обязательным** и надежным способом подготовки наружной поверхности под обработку маслом RMC Hybrid Wood Protector. Технология Rubio Monocoat основана на молекулярной реакции продукта и древесины. При наличии пыли продукт может вступить в реакцию с древесной пылью, образуя пастообразную пленку, что отрицательно повлияет на конечный результат.

НАНЕСЕНИЕ

- ① Перед нанесением продукт тщательно перемешать.
- ② Масло наносят («растягивают» по поверхности) равномерным тонким слоем с помощью пада, плоской кисти. Для террасных досок рекомендуется использовать специальные щетки RMC.
- ③ Дать время на реакцию – приблизительно 10 минут.
- ④ Той же щеткой, но уже без добавления масла проходят/выравнивают обработанную поверхность еще раз.
- ⑤ Через 5 минут тщательно протереть обработанную поверхность насухо, чтобы **полностью удалить излишки масла**. Поверхность протирают вручную безворсовой тканевой салфеткой или с помощью полировальной машины с белым падом. При насыщении ткани (пада) маслом её следует поменять на новую.
- ⑥ Дать время на высыхание: примерно 24 часа. Покрытие готово к полноценной эксплуатации через 7 дней.

ООО «PMK» Контакты
Россия, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Рощинская, д. 22а,
Тел. +7 (499) 677-49-46 - hello@rubio.pro

Весь ассортимент продуктов для защиты и окраски древесины
доступен на сайте www.rubio.pro

Все права защищены
Copyright © 2019 Rubio Monocoat[®]



СОВЕТЫ

- Все подготовительные работы выполнять с применением продуктов Rubio Monocoat.
- Продукт никогда и ничем не разбавлять!
- В процессе нанесения масло регулярно перемешивать. Если для покрытия в одном помещении используются несколько упаковок продукта, то рекомендуется предварительно смешать содержимое разных упаковок между собой для гарантии равномерного цвета.
- Не работать в условиях воздействия прямого солнечного света и при температурах ниже +10°C. Обработку проводить в сухую погоду.
- Обработанную поверхность не накрывать и не размещать на ней тяжёлых предметов до полного высыхания.
- Если в первые 24-36 часов после обработки на обработанную горизонтальную поверхность попали капли дождя, её необходимо протереть насухо.
- При обработке горизонтальных эксплуатируемых поверхностей необходимо добавлять в масло 10% компонента В.

*RMC HYBRID WOOD PROTECTOR ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Отшлифовать поверхность до чистого дерева. Тщательно удалить пыль.
- Добавить к маслу 10% компонента В (или в пропорции 1:10) и тщательно перемешать.
- На сухую поверхность нанести («растянуть») масло с помощью бежевого пада.
- Дать время на реакцию ±5 минут.
- Тщательно протереть поверхность тканевой салфеткой (ветошью), так чтобы она на ощупь была сухой.
- Дать время на высыхание - примерно 24 часа. Полная полимеризация наступает через 7 дней.

РАСХОД

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Расход масла составляет 1 л на ± 30 м² *

* Расход зависит от подготовки поверхности, породы дерева, применяемого инструмента и цвета масла. Для уточнения расхода рекомендуется делать на месте пробные выкрасы.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Расход масла составляет 1 л на ± 50 м² *

* Расход зависит от подготовки поверхности, породы дерева, применяемого инструмента и цвета масла. Для уточнения расхода рекомендуется делать на месте пробные выкрасы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при плюсовой температуре.

Гарантийный срок хранения продукта в ненарушенной оригинальной упаковке - 36 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте продукт только по назначению.
- Храните продукт в недоступном для детей месте.
- Пропитанные продуктом ветошь, губки и т.п. могут самовозгораться. Поэтому после использования их следует залить водой и оставить на огнеупорной поверхности.

ООО «PMK» Контакты

Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Рощинская, д. 22а,

Тел. +7 (499) 677-49-46 - hello@rubio.pro

Весь ассортимент продуктов для защиты и окраски древесины
доступен на сайте www.rubio.pro

Все права защищены
Copyright © 2019 Rubio Monocoat[®]

