

Rubiomonocoat PRECOLOR Easy

Rubiomonocoat Precolor Easy это серия цветных грунтовок на водной основе, позволяющая создавать контрастные эффекты или более интенсивные цвета в комбинации с маслом Rubio Monocoat. Водная основа цветных грунтовок не препятствует молекулярному соединению масла и древесины. Комбинация цветных грунтовок Precolor Easy (14 цветов) и масел (более 40 цветов), а также техника нанесения и возможность смешивания преколов между собой позволяют создавать бесчисленное количество эффектов.

Особенности:

- сохраняется натуральная структура дерева
- можно наносить с помощью полировальной машины
- 14 уникальных цветов
- безграничное количество цветовых комбинаций и эффектов

Подготовка поверхности

1. Отшлифуйте поверхность согласно профессиональным правилам. Ранее нанесенные покрытия (лаки, краски, масла, воски и т.п.) должны быть полностью удалены.
2. Тщательно обеспыльте поверхность профессиональным пылесосом и с помощью RMC Cleaner.
3. Перед применением и в процессе работы продукт регулярно перемешивайте

Способ применения

- Обработывайте поверхность зонами. Планируйте зонирование так чтобы не наступать на уже обработанную поверхность. При необходимости маркируйте зоны лентой.
 - Наносите Rubiomonocoat Precolor Easy валиком в перекрестном направлении
 - Для равномерного распределения продукта по поверхности используйте безворсовую ткань
 - Для равномерного распределения продукта можно использовать и машинную обработку. После нанесения продукта на поверхность валиком, как сказано выше, располируйте его с помощью пада красного цвета. Прекратите полировку как только круги («облака») более не видны. Обработайте периметр вручную красным падом.
4. Дайте поверхности высохнуть в течение от 1 до 3 часов. Конкретное время высыхания зависит от влажности, температуры и вентиляции в помещении.
 5. Финишная обработка производится маслом RMC Oil Plus 2C. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Замечания:

- любые наслоения/неравномерное покрытие можно устранить. Распылите чистую воду и располируйте поверхность падом красного цвета
- Неравномерность цвета или наложения слоев невозможно устранить после финишной обработки маслом! Поэтому очень важно добиться равномерного распределения цвета до применения масла.
- Если имеет место поднятие ворса, его необходимо удалить полировальной машиной, используя пад бежевого цвета и затем тщательно удалить пыль.

Советы:

- Если обрабатываются полы с подогревом, то обогрев необходимо отключить за 48 часов до проведения работ.
- не используйте продукт в комбинации с финишными покрытиями на водной основе!
- не используйте в качестве укрывного слоя
- трудно наносить на паркет уложенный «елочкой»

Расход: 15-20 м2 в зависимости от породы дерева и подготовки поверхности*.

Расход дан индикативно. Для определения реального расхода рекомендуется делать предварительные выкрасы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние при 20°C: жидкость

Плотность (кг/м3): 1,0 – 1,16

Содержание органических растворителей (VOC): 0г/л или 0%

Растворимость в воде : 100%

Температура вспышки: не горючее

Содержание ЛОС: 0 г/л

ХРАНЕНИЕ:

Срок хранения 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке при положительных температурах от 5 до 25°C

УПАКОВКА:

Банки по 5л и 2,5 литра или бутылки по 1литру и 100мл