



» незаменим в качестве 1-го слоя для полов и мебели из твердых /экзотических пород древесины;
» оксидативное высыхание.

Свойства:

SAICOS Grundieröl Extra Dünn является особенно легко и глубоко впитывающимся специальным открыто-пористым грунтованием. Специально рекомендован и незаменим для покрытия полов из твердых пород древесины. SAICOS Grundieröl Extra Dünn сохраняет природную красоту древесины. Соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, - адаптирован к свойствам древесины - на основе натурального растительного сырья - регулирует уровень влажности в помещении и позволяет древесине «дышать», уменьшает процессы набухания и сжатия древесины. SAICOS Grundieröl Extra Dünn издает слабый запах, после высыхания не имеет запаха.

SAICOS Grundieröl Extra Dünn обеспечивает естественную защиту древесины:

Натуральные масла особенно глубоко проникают в структуру дерева, защищают его изнутри и сохраняют его эластичность. Полы, обработанные SAICOS Grundieröl Extra Dünn и SAICOS Premium Hartwachsöl, становятся грязе- и водоотталкивающими, а также очень износостойкими. Кофе, вино и агрессивные соки не могут проникнуть в структуру древесины, благодаря чему их легко удалить. Влага не приносит вреда открытопористому покрытию. SAICOS Grundieröl Extra Dünn прочно сцепляется с древесиной, и поэтому не требует шлифования при обновлении покрытия.

Оттенки:

- | | |
|------|---|
| 3001 | Бесцветный; |
| 3008 | Черный прозрачный (рекомендуем для темных экзотических пород для выравнивания цвета). |

Область применения:

Незаменим в качестве первого слоя для полов из экзотических пород древесины (= европейские и американские твердые/ экзотические породы древесины), такие как, например, копченый дуб, меранти, венге, мербау, ятоба, и т.д. SAICOS Grundieröl Extra Dünn впитывается особенно легко и глубоко (в качестве завершающего слоя пол покрывают SAICOS Premium Hartwachsöl).

Древесина во влажных помещениях: отличная защита для деревянных потолков и мебели в ванной и на кухне. В случае сомнения необходимо сделать пробное окрашивание.

Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (максимально допустимый уровень влажности древесины . 12 %). Лаковое покрытие надо удалить растворителем или шлифовать (зерно 120-150). После шлифования тщательно удалить образовавшуюся древесную пыль. Породы древесины, которые со временем меняют цвет, например, сосну и другие хвойные породы, перед установкой во влажных помещениях следует обработать SAICOS Holz-Imprägnierung ^{biozidfrei} для защиты от синевы (дать высохнуть в течение не менее 18 часов).

Нанесение:

Наносить с помощью SAICOS Öl/Wachs-валиком, SAICOS кистью, или тканью. SAICOS Grundieröl Extra Dünn готов к использованию - его не требуется разводить. Перед использованием хорошо перемешать. Наносить равномерно не слишком тонко по направлению волокон древесины. Дать подсохнуть в течение 20 минут, остатки материала собрать хорошо впитывающей тканью или использовать белый пад (не оставляет разводов). Нанести завершающий слой SAICOS Premium Hartwachsöl.

Наилучшая температура для производства работ по окраске: 8 °C - 35 °C.

Расход на литр:

1 л достаточно для ок. 17 м² при нанесении в 1 слой на гладкую древесину. (Зависит от структуры и сорта древесины, у термообработанной древесины больший расход материала).

Количество слоев:

1 слой (финишное покрытие SAICOS Premium Hartwachsöl).

Время высыхания:

Не менее 8 часов после нанесения каждого слоя (время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха). Первичное высыхание - приблизительно через 4 часа. Оксидативное высыхание - поэтому необходимо обеспечить хорошее проветривание.

Простота эксплуатации:

Уборка и уход :

Полы, покрытые SAICOS Grundieröl Extra Dünn и SAICOS Premium Hartwachsöl, не требуют специального ухода. Протирать сухой или слегка влажной тканью (концентрат для добавления в воду для мытья SAICOS Wischpflege). Для удаления стойких пятен, а также для периодического освежения сильно эксплуатируемых участков мы рекомендуем использовать SAICOS Pflegewachs.

Обновление:

В случае необходимости на очищенную от загрязнений поверхность (SAICOS Magic Cleaner), покрытую SAICOS Grundieröl Extra Dünn и SAICOS Premium Hartwachsöl без предварительной подготовки в любое время можно нанести дополнительный слой воска. Равномерно нанести по направлению волокон древесины. Дать подсохнуть в течение 20 минут, остатки материала собрать хорошо впитывающей тканью.

Очистка инструментов:

При помощи не содержащего бензола SAICOS Pinselreiniger или растворителем.

Хранение на складе:

В закрытой емкости – минимум 5 лет.
Жидкий продукт является морозостойким – для восстановления красящих свойств разморозить при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства:

Плотность: 0.835 - 0.915 гр/см³;
Вязкость: 31 - 41 секунд, 3 мм Becher, DIN 53211;
Запах: слабый/мягкий, после высыхания – без запаха;
Точка воспламенения: > 61 °C согласно DIN 53213.

Техника безопасности - первая помощь 3001:

Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Содержит:

2-Butanoxim. Может вызвать аллергическую реакцию.

Техника безопасности - первая помощь 3008:

Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EN 13501 (DIN 4102 B2). Возможно раздражение кожи. Повторяющийся контакт может привести к повреждениям кожи. Избегать прямого контакта, использовать соответствующие перчатки, не вдыхать пары.

Содержит:

2-Butanoxim. Может вызвать аллергическую реакцию. 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on;
Смешан из: CIT и MIT (3:1).
EU-предельное значение для минеральной лазури (Kat. A/f):
700 гр/л VOC (2010).
SAICOS Grundieröl Extra Dünn содержит максимально 700 гр/л VOC. GISCODE: Ö60
GGVSEB / ADR -/-
Показатели WGK 1 согласно немецкой нормы.

SAICOS COLOUR GmbH

представитель в России ООО "БауСтиль"

☎ +7 921 393 16 16

☎ (812) 648-33-30

✉ info@baustil.ru

www.saicos-shop.ru