



Свойства:

Специальная непрозрачная открытопористая краска на основе натуральных растительных масел. Разработана специально для любой древесины, используемой на открытом воздухе.

Шелковисто-матовая поверхность перекрывает натуральный тон древесины и ее текстуру, но позволяет проявиться структуре древесины. Краска прочно сцепляется с древесиной.

. Не отслаивается, не шелушится, даже спустя много лет не требует предварительной обработки при обновлении покрытия. Достаточно в любое время нанести слой краски на очищенную от пыли и грязи поверхность. Регулирует уровень влажности древесины, позволяет ей «дышать». Сокращает набухание и усыхание древесины. Отличается высокой впитываемостью, крайне устойчива к влиянию негативных погодных условий, очень долговечная. SAICOS Haus & Garten-Farbe обеспечивает естественную защиту древесины: натуральные масла глубоко проникают в структуру дерева, сохраняют его здоровье и эластичность, защищают поверхность от неблагоприятных погодных воздействий. Они поддерживают естественную способность древесины «дышать» - т.е. обеспечивают воздухо- и влагообмен. Цветные пигменты с высокой УФ-устойчивостью обеспечивают долговечную красоту покрытия..

Поверхности, покрытые SAICOS Haus & Garten-Farbe, легко чистить, за ними легко ухаживать и их легко обновлять

Оттенки:

2001	Белый
2100	Слоновая кость
2101	Желтая Сахара
2110	Желтая ель
2301	Шведский красный
2310	Бордо красный
2320	Красные цвета Востока
2500	Сизый
2510	Королевский синий
2520	Лазурный
2600	Зеленый камыш
2610	Зеленая ель
2669	Английский зеленый
2700	Серый агат
2701	Скалистый серый
2710	Серый гранит
2800	Песочный бежевый
2801	Ореховый
2810	Коричневая Терра
2900	Графит

Допускается смешивание любых тонов для получения новых оттенков.

- » на основе натуральных растительных масел;
- » непрозрачная;
- » для наружных и внутренних работ, например, для фасадов домов, дверей, балконов, крыши террас, заборов, ворот, садовых перегородок, пергол, садовых домиков, стен, потолков;
- » неслипающееся покрытие;
- » так же применяется как идеальная краска для окон и дверей.

Область применения:

Все виды древесины, используемые для наружной отделки домов: обшивка фасадов, конструкционная древесина, свесы крыш, факверк, отделка балконов, окна, ставни, веранды, ворота гаражей...

Все виды древесины для сада: перголы, садовые стенки, декоративные решетки, заборы, калитки, садовые домики, мебель для сада...

Идеальная краска для окон (не требует шлифования при обновлении – просто нанести новый слой поверх старого).

Также хорошо подходит для древесины, пропитанной под давлением, и обновления старых выветрившихся красочных покрытий.

SAICOS Haus & Garten-Farbe не содержит консервантов и активных биоцидных компонентов), поэтому так же хорошо подходит для использования во внутренних и жилых помещениях.

Нанесение:

Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Остатки старого (плохо держащегося) лакового покрытия надо удалить растворителем или зашлифовать (зерно 120-150). Поверхности, которые раньше были покрыты SAICOS Haus & Garten-Farbe или другими открытопористыми красками, просто очистить от загрязнений – шлифование не требуется.

По возможности перед монтажом нанести первый слой краски на необработанную поверхность древесины со всех сторон.

Древесина, которая подвергается особенно сильному воздействию неблагоприятных погодных условий или постоянному воздействию сырости (например оконные рамы или деревянные детали, которые не могут хорошо высохнуть), может быть предварительно обработана SAICOS Holzschutz-Imprägnierung oder Holz-Imprägnierung^{biozidfrei} для профилактической защиты от гнили, синевы или образования плесени (дать высохнуть в течение одного дня перед нанесением SAICOS Haus & Garten-Farbe. Не наносить на замерзшую древесину.

Нанесение:

Краска наносится плоской кистью (SAICOS Flächenstreicher с натуральной щетиной) или валиком с коротким ворсом.

SAICOS Haus & Garten-Farbe - готова к использованию – ее не требуется разводить. Перед использованием хорошо перемешать.

Первый слой наносится равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины. Высыхание: не менее 8 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха).

Второй слой также наносится тонким слоем в направлении волокон древесины. Высыхание: не менее 8 часов (первичное высыхание – приблизительно через 5 часов). Если Вы хотите получить вместо шелковисто-матовой блестящую поверхность, то после высыхания краски мы рекомендуем нанести дополнительный слой SAICOS KLARLASUR.



Профессиональное нанесение методом распыления:

Пульверизатор: все продукты SAICOS можно наносить с помощью пульверизатора. Размер форсунок от 1,0 до 1,8. Давление от 1,5 до 2,5 бар.

HVLP (High Volume / Low Pressure): HVLP – это система с высоким напором и низким давлением воздуха. Все продукты SAICOS пригодны для нанесения с использованием данной системы.

Приборы для нанесения красок методом распыления

Airless/Airmix: В данных системах красящий материал подается под давлением при помощи насоса через форсунку, от формы форсунки зависит рисунок нанесения краски. Уровень давления зависит от типа насоса. Все продукты SAICOS пригодны для нанесения с использованием данной системы; при низкой вязкости рекомендуется работать с более низкими давлениями.

Примечание:

Любое качество распыления зависит от выбора форсунки и давления. В данном случае можно рекомендовать ориентироваться на личный опыт, т.к. системы распыления представленные на рынке крайне разнообразны (обращайте внимание на техническую информацию производителя).

Физические свойства:

Сухой остаток: 74,3%-77,6% в зависимости от цвета

Удельный вес: 1,12-1,21 г/см³ в зависимости от цвета