



- » для наружных работ
- » против синевы, гнили и дереворазрушающих насекомых.
- » Уменьшает разбухание и усадку древесины
- » применима со всеми продуктами SAICOS для наружных работ

#### Свойства:

SAICOS Universalimprägnierung высококачественная пропитка для профилактической защиты древесины на водной основе для наружного применения без контакта с водой или почвой (класс использования 2 или 3) в качестве защиты от погодных условий и влаги, от синевы, гнили и вредных для древесины насекомых. SAICOS Universalimprägnierung очень глубоко проникает в поверхность древесины и представляет собой готовую к использованию профилактическую защиту (PT 8).

SAICOS Universalimprägnierung соответствует EURO-Norm стандартным техническим характеристикам:

- профилактически эффективен против дереворазрушающих грибов (гниль EN 113)
- профилактически эффективен против грибов, обесцвечивающих древесину (синева EN 152)
- профилактика от насекомых-разрушителей (EN 46)

#### Оттенки:

9004 бесцветный

#### Область применения:

SAICOS Universalimprägnierung используется для обработки статически не нагруженной древесины на открытом воздухе без контакта с землей (например, фасады, навесы для автомобилей, балконные перила, окна, ставни, двери, внешняя деревянная облицовка) для профилактической защиты от синевы, гниения и насекомых-разрушителей древесины в соответствии с EBPO стандартами EN 113, EN 152 и EN 46.

#### Ограничения по применению:

Не использовать для древесины, которая предназначена для прямого контакта с пищевыми продуктами и кормами. Не используйте на дереве, которое соприкасается с землей, постоянно подвергается воздействию влаги или постоянно контактирует с пресной или соленой водой. Средство вредно для водных организмов. Не сливать в канализацию или реки.

#### Подготовка:

Обрабатываемая древесина должна быть чистой и сухой (влажность древесины не более 18%) и не быть окрашенной. Полностью отшлифуйте все лакокрасочные покрытия. Обрабатывайте только незамерзшую древесину (пропитка не может проникнуть в мерзлую древесину).

#### Применение:

SAICOS Universalimprägnierung готова к использованию. Хорошо перемешайте - не разбавляйте.

#### Нанесение:

Используйте для нанесения кисти SAICOS, валик SAICOS Aqua-Rolle, валик SAICOS Universalrolle „Klein“.

Нанесите краску интенсивно - по возможности со всех сторон - на сухую и незамерзшую древесину.

#### Примечание:

Перед дальнейшей обработкой пропитка должна полностью высохнуть. SAICOS Universalimprägnierung не финишное покрытие. Финишный слой краски следует наносить до того, как древесина подвергнется атмосферным воздействиям. SAICOS Universalimprägnierung применима со всеми продуктами SAICOS для наружных работ.

#### Лучшая температура обработки:

от 10 °C до 30 °C

#### Расход на литр:

1 литр достаточно на примерно 5 м<sup>2</sup> гладкой древесины. В зависимости от породы дерева и структуры поверхности.

#### Количество слоев:

1x SAICOS Universalimprägnierung

#### Наносимое количество:

200 мл / м<sup>2</sup>, в соответствии с EN 113, EN 152 и EN 46

#### Высыхание:

примерно 4 - 6 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Плотнo закрывайте емкость после использования.

#### Очистка инструментов:

Тщательно промыть теплой водой.

#### Хранение на складе:

В закрытой таре 24 месяца.

Жидкий продукт чувствителен к морозу. Транспортировать и хранить в защищенном от мороза (> 5 °C) месте.



**Этот продукт также можно наносить машинным способом; дополнительную информацию можно получить у вашего специального дилера.**

**Физические свойства:**

**Плотность:** 0,9 - 1,02 гр/см<sup>3</sup>

**Вязкость:** 17,5 - 22,5 секунды, 3 мм в воронке Форда, DIN 53211

**Запах:** слабый / мягкий, без запаха после высыхания

**Точка воспламенения:** не горит

**Техника безопасности- первая помощь:**

Хранить в недоступном для детей месте. Не наполнять в посуду для еды, питья или в другие емкости, предназначенные для еды. Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. Избегайте попадания в окружающую среду. Собрать пролитое обязательно. Утилизация содержимого / контейнера на заводе по сжиганию отходов.

**Содержит:** IPBC, BIT.

Может вызвать аллергическую реакцию

Нельзя использовать для древесины, которая напрямую контактирует с продуктами питания или кормами. Защитные компоненты для древесины содержат биоциды-активные ингредиенты для защиты от вредителей. Их следует использовать только в соответствии с инструкциями по применению и только там, где требуются защитные меры. Неправильное использование может нанести вред здоровью и окружающей среде.

EU-значение для грунтующих покрытий (Kat. A/h): 30 гр/л (2010). SAICOS Universalimprägnierung содержит максимально 30 гр/л VOC. GISCODE: HSW10 маркировка WGK3 согласно немецкому стандарту

Наши технические советы по применению основываются на знаниях, полученных опытным путем, тем не менее, они являются только ориентировочными указаниями и не запрещают Вам самостоятельно проверить поставленные нами продукты на их пригодность в соответствии с поставленными Вами целями. Мы не можем непосредственно проконтролировать использование и нанесение продукта, поэтому вся ответственность по применению лежит на потребителе. С появлением нового технического регламента предыдущий теряет силу.

**ООО "БауСтиль" -**

**официальный дилер SAICOS**

**COLOUR GmbH в России**

☎ 8 (800) 551-20-80

✉ (812) 380-82-10

office@saicos-shop.ru

[www.saicos-shop.ru](http://www.saicos-shop.ru)